

# RTX-2

## HP 70-120



• The tiller is built to be used under very tough conditions. The RTX-2 has double wall, reinforced frame. The spring loaded tailgate performs as a levelling device.

• La qualité technique et fonctionnelle de l'outil permettra de travailler les terres, même les plus difficiles, en toute saison et dans toutes les conditions: la machine dispose d'un double châssis. Deux ressorts de grands dimensions sont montés sur le coffre arrière pour mieux effectuer le nivellement du terrain.

• Progettata per lavorare in condizioni gravose, la serie RTX-2 utilizza tecniche costruttive d'avanguardia; la macchina dispone di un doppio telaio. Il cofano posteriore è dotato di molle per un migliore livellamento del terreno.

• Konstruiert für schwere Arbeitsbedingungen auf Grund des doppelten Rahmens und moderner Konstruktionstechnik. Die hintere Haube ist gefedert für eine bessere Einebnung des Bodens.

• Proyectada para trabajar en condiciones muy duras, la serie RTX-2 utiliza tecnicas constructivas de vanguardia. La maquina dispone de un doble bastidor. El faldon posterior está provisto de muelles para conseguir una mejor nivelación del terreno.



rotary tiller  
fraise rotative  
zappatrice rotativa  
bodenfräse  
rotocultivador





• Gearbox speed: 2 speeds with 540 RPM PTO and 2 speeds with 1000 RPM PTO. Chain drive or with gears (on request). Available with spike, cage, packer or spiral roller. Available with speed or angular blades, spike and shaped knives.

• Boîtier vitesses: de série 2 vitesses à 540 T/M ou 2 vitesses à 1000 T/M. Transmission par chaîne ou, sur demande, par engrenages. 4 types de rouleaux à monter: à dents, cage, packer et spirale. Choix de lames équerre ou hélicoïdale, spike ou couteau droit.

• Cambio di velocità: di serie 2 velocità 540 RPM e 2 velocità 1000 RPM. Trasmissione a catena o, a richiesta, ad ingranaggi. Disponibilità di rullo a spuntoni, gabbia, packer e spirale. Disponibile con zappette squadro o virgola, spuntoni o coltelli dritti.

• Getriebe: serienmäßig 2-Gang bei 540 UPM und 2-Gang bei 1000 UPM. Ketten oder Zahnradtransmission. Verfügbar mit Hackenrolle, Stab- oder Packerwalze und Spiralwalze. 90° oder kurve Fräsemesser, Gerademesser oder Haken.

• Cambio de velocidad: de serie 2 velocidades para la TdF de 540 RPM y otras 2 para la de 1000. Transmisión por cadena o, bajo pedido, por engranajes. Hay 4 tipos de rodillos disponibles: de puás, de jaula, packer y espiral. Disponible con cuchillas a cuadro o coma, puntas o cuchillos rectos.

MOD.									
	cm.	inches	cm./inches	cm./inches		HP	Kg		Lbs.
RTX-2 180	180	72"	90 35"		90 35"	70-90	720	1591	42
RTX-2 200	200	80"	100 39"		100 39"	70-90	770	1701	48
RTX-2 230	230	92"	115 45"		115 45"	80-100	830	1834	54
RTX-2 250	250	100"	125 49"		125 49"	80-120	910	2011	60
RTX-2 280	275	110"	140 55"		140 55"	90-120	980	2165	66
RTX-2 300	300	120"	150 59"		150 59"	100-120	1045	2309	72

	rpm	rpm
21 - 17	540	221
22 - 16	540	246
16 - 22	1000	241
17 - 21	1000	268

Technical data are subject to change and not binding.



**SOVEMA SpA**  
Via G. Cesare 6  
I-41010 Dossobuono (MO) - Italy  
Tel. 039 832020  
Fax. 039 832022  
E-MAIL: sovema@sovema.com  
Website: <http://www.sovema.com>  
Factories: Dossobuono (Italy)

**SOVEMA Inc.**  
1327 Manservent Dr  
Memphis TN 38134  
Tel. 901 389 8589  
Fax. 901 389 8589  
E-MAIL: sovema@sovemausa.com  
Website: <http://www.sovemausa.com>

**SOVEMA CANADA LTD.**  
Highway 100  
P.O. Box 204  
Far. BC4 2E7 BC2A2  
E-MAIL: sovema@sovema.ca  
Website: <http://www.sovema.ca>